

Die Powerbox H ist mit einem hochmodernen Enthalpie-Wärmetauscher mit Hygienezertifikat nach VDI 6022, Blatt 1 ausgestattet. Serienmäßig integrierter Kombisensor ...

Flush-mounted ventilation unit - Ventilation device 20m³/h WS 75 Powerbox S - Maico - WS 75 Powerbox S - 4012799956457: Ventilation device 20m³/h, Heat recovery via Cross ...

Die Powerbox H ist mit einem hochmodernen Enthalpie-Wärmetauscher mit Hygienezertifikat nach VDI 6022, Blatt 1 ausgestattet. Serienmäßig integrierter Kombisensor (Feuchte/Temperatur) in der Abluft ermöglicht einen bedarfsgeführten Leistungsbetrieb sowie eine intelligente Frostschutz- und Entfeuchtungsstrategie (Überfeuchtungsschutz).

Hochwertige Raumlufsteuerung RLS G1 WS aus Glas im Lieferumfang. ISO Coarse 80 % (G4) Filter in der Ab- und Aussenluft. Aussenluftseitig ist optional eine Filterkaskade mit einem ISO ePM1 60 % (F7) Pollenfilter möglich. Filter ohne Werkzeug wechselbar. Die Powerbox ist mit einem hochmodernen Enthalpie-Wärmetauscher mit

WS 75 Powerbox - high-tech with an elegant design Good air with effective heat recovery The compact WS 75 units are the ideal ventilation solution for a pleasant and balanced indoor climate. They provide optimal indoor air in small residential units as ...

WS 75 Powerbox H: Steuerung direkt am Gerät oder extern an einer UP-Dose montiert. Mobile Bedienung mittels APP (air@home) oder browserbasiertem Webtool () verfügbar ...

Die Powerbox beinhaltet die hochwertige Raumlufsteuerung RLS G1 WS aus Glas, einen hoch effizienten Enthalpie-Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher, volumenstromkonstante EC-Radialventilatoren in Außenluft und Fortluft, Temperatur- und Feuchteüberwachung, 2 x G4-Filter, Volumenstrombereich von 20 bis 70 m³/h, Ausführung: Einbau in die Wand ...

Leistungsgerät WS 75 Powerbox H mit Wärmerückgewinnung. DN 90 Fort- und Außenluftanschluss hinten an der Geräterückseite. Die Powerbox beinhaltet die hochwertige Raumlufsteuerung RLS G1 WS aus Glas, einen hoch effizienten Enthalpie-Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher, volumenstromkonstante EC-Radialventilatoren in Außenluft und Fortluft ...

WS 75 Powerbox H: Steuerung direkt am Gerät oder extern an einer UP-Dose montiert. Mobile Bedienung mittels APP (air@home) oder browserbasiertem Webtool () verfügbar Smartphone, Laptop oder PC ermöglicht z.B.

Hochwertige Raumlufsteuerung RLS G1 WS aus Glas im Lieferumfang. ISO Coarse 80 % (G4) Filter in der Ab- und Aussenluft. Aussenluftseitig ist optional eine Filterkaskade mit einem ISO ...

WS 75 Powerbox H: Control mounted directly on the unit or externally on a flush-mounted box. Mobile operation via APP (air@home) or browser-based web tool () via smartphone, laptop or PC enables, e.g.,

WS 75 Powerbox S L&#252;ftungsger&#228;t mit W&#228;rmer&#252;ckgewinnung; DN 100 Fortund Au&#223;enluftanschluss seitlich; Hoch effizienter Enthalpie-Kreuzgegenstrom-W&#228;rmetauscher; ...

L&#252;ftungsger&#228;t WS 75 Powerbox H mit W&#228;rmer&#252;ckgewinnung. DN 90 Fort-und Au&#223;enluftanschluss hinten an der Ger&#228;ter&#252;ckseite. Die Powerbox beinhaltet die hochwertige Raumlufsteuerung ...

WS 75 Powerbox S L&#252;ftungsger&#228;t mit W&#228;rmer&#252;ckgewinnung; DN 100 Fortund Au&#223;enluftanschluss seitlich; Hoch effizienter Enthalpie-Kreuzgegenstrom-W&#228;rmetauscher; Volumenstromkonstante EC-Radialventilatoren in Au&#223;enluft und Fortluft; Temperaturund Feuchte&#252;berwachung; Geeignet f&#252;r R&#228;ume bis zu 60 m&#178;

Die Powerbox beinhaltet die hochwertige Raumlufsteuerung RLS G1 WS aus Glas, einen hoch effizientem Enthalpie-Kreuzgegenstrom-W&#228;rmetauscher, volumenstromkonstante EC-Radialventilatoren in Au&#223;enluft und Fortluft, ...

Flush-mounted ventilation unit - Ventilation device 20m&#179;/h WS 75 Powerbox S - Maico - WS 75 Powerbox S - 4012799956457: Ventilation device 20m&#179;/h, Heat recovery via Cross-counterflow unit, Heat source Outside air, Rated capacity 6.1 W, Heat recovery rate 93%, Rated current 0.2 A, Air connection diameter 100 mm, Height 1040 mm, Width 640 mm, Depth 155 mm, Weight ...

Web: <https://zur.com.pl>